


A0561 – Komex® Naturell
0/8 mm


Komex® Naturell ist eine Wegedecke für den Bau von Wegen und Flächen.
 Komex® Naturell wird im Mischwerk, Grietmanswijk 5, 9421TL Bovensmilde, produziert.

Koers Handel BV

Rijksweg 198, 9423 PE Hoogersmilde, Nederland

Tel.: +31 592 430303

E-mail: info@kks.nl

Verifizierungssystem zur Bewertung der Beständigkeit der Eigenschaften des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V: System 4 [keine benannte Stelle beteiligt].

Harmonisierte technische Spezifikationen: Norm DIN-EN 13242:2002+A1:2007

Artikel	Betreff	Spezifizierung
4.2	Korngröße	0/8
4.3	Kornzusammensetzung	G _{A85} GT _{A25}
4.4	Kornform	
	- Flachheitsindex	FI ₃₅
	- Formkennzahl	S _{INPD}
4.5	Anteil gebrochener Körner	C _{90/3}
4.6	Gehalt an Feinanteilen	f ₁₂
4.7	Qualität von feinen Bestandteilen	NPD
5.2	- Widerstand gegen Zertrümmerung	LA _{NPD}
	- Schlagwiderstand	NPD
5.3	Widerstand gegen Verschleiß	M _{DE} NPD
5.4	Rohdichte	2,50 – 2,80 Mg/m ³
6.2	Säurelösliches Sulfat	AS _{NPD}
6.3	Gesamtschwefel	S _{NPD}
6.5.4	Verunreinigungen	≤ 1,0 % (m/m und V/V) Gips und nicht mineralisches Material ≤ 0,1 % (m/m) zersetzbare organische Substanzen.
7.3.2	Wasseraufnahme	W _{cm} NPD
7.3.3	Frost-Tau-Beständigkeit	F _{NPD} MS _{NPD}
Zusatzinformation		[betreffend: nationale Anforderungen – außerhalb der CPR]
Emission anorganischer Komponenten		Die Emissionswerte, gemessen gemäß niederländischer Regelung Bodenqualität AP04-U, entsprechen den Anforderungen der Anlage A, Tabelle 1.
Zusammensetzung organischer Komponenten		Die durchschnittliche Zusammensetzung, gemessen gemäß niederländischer Regelung Bodenqualität AP04-SB, entsprechen den Anforderungen der Anlage A, Tabelle 2.
Asbest		Die Mischungen werden gemäß dem Asbest-Sorgfaltspflichtmodul der BRL 2506 hergestellt.

Der Hersteller, Koers Handel B.V., erklärt hiermit, dass die Leistung des Produktes Komex® Naturell, den Eigenschaften der Leistungserklärung entspricht.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Datum: 18 November 2025
 Ort: Hoogersmilde

Name: Herr drs. P.J. de Boer
 Funktion: KAM-coördinator